



Centrífuga 6-15 y Refrigerada 6K-15

SEGÚN NORMAS DE SEGURIDAD IEC-1010, CE Y GS
CENTRÍFUGAS UNIVERSALES PARA MÁXIMA CAPACIDAD

3,2 litros de capacidad.

6-15: hasta 13500 rpm en cabezal angular y 4500 en oscilante.

6K-15 Refrigerada: hasta 15000 rpm en cabezal angular y 5100 en oscilante.

Sedimentación en angular:

Desde 100 tubos x 0,25/0,4 ml hasta 6 tubos x 500 ml.

Sedimentación en oscilante:

Desde 120 tubos x 1,5/2,2 ml hasta 4 tubos x 800 ml.

Características y
panel de mandos
(ver págs. 155 a 157).



Centrífuga refrigerada 6K-15 cod. 5710680



Centrífuga 4-15 cod. 5710670



Ejemplo de configuración
en cabezal oscilante
= 48 tubos x 15 ml falcon cónico
cabezal oscilante cod. 5711650 +
4 vasos cod. 5713650 +
4 adaptadores cod. 5717659

Modelos	Código	Refrigerada rango °C	Volúmen máx. ml	Capacidad tubos máx.	Velocidad máx. rpm	R.c.f. (xg) máx.	Alto / Ancho / Fondo mm	Consumo W	Peso Kg
6-15	5710670	-	3200	4 x 800 ml	13500	20376	425 x 574 x 685	1200	116
6K-15	5710680	-20 a +40	3200	4 x 800 ml	15000	25155	425 x 780 x 685	2200	158

ACCESORIOS

Cabezales autoclavables. Los códigos marcados con * permiten la inserción de reductores. TH = Tapa hermética

Código	Cabezal Tipo	Capacidad Tubo ml	Cantidad de Tubos por Cabezal	6-15		6K-15		TH
				R.p.m.	R.c.f. (xg)	R.p.m.	R.c.f. (xg)	
5711144	Oscilante 90°	microtiter	de 2 a 8 placas microtiter (130 x 85 x 15 mm)	5000	3075	5000	3075	-
5711118	Oscilante 90°	microtiter	de 2 a 10 placas microtiter (130 x 85 x 15 mm)	5700	5013	5700	5013	-
5712130*	Angular 45°	1,5 / 2,2	30 tubos (10,7/13 Ø x 42 mm)	13500	20376	15000	25155	✓
5711148*	Oscilante 90°		32 tubos (10,7/13 Ø x 42 mm)	12000	13523	13200	16363	✓
5712200*	Angular 45°	10	100 tubos (10,7/13 Ø x 42 mm)	9000	14761	9600	16795	-
5712168	Angular 25°		20 tubos (16,1 Ø x 81 mm)	12500	17119	14000	21475	✓
5712170	Angular 25°	15 Falcon	12 tubos (16,5/23 Ø x 120 mm) Falcon cónico	12500	17469	13500	20376	✓
5712174	Angular 30/40°		24 tubos (16,5/23 Ø x 120 mm) Falcon cónico	10500	15531	13500	21191	✓
5712172*	Angular 30°	30	12 tubos (25,3 Ø x 98 mm)	12500	19216	14000	24104	✓
5712166*	Angular 25°	50	8 tubos (28,8 Ø x 107 mm)	12500	16770	14000	21036	✓
5712169*	Angular 25°	50 Falcon	8 tubos (29,5/35 Ø x 117 mm) Falcon cónico	12500	18168	13500	21191	✓
5712165*	Angular 25°	80 / 85	6 tubos (38 Ø x 112 mm)	12500	17119	14000	21475	✓
5712256*	Angular 30°	250	6 tubos (62 Ø x 125 mm) Sigma 61,5 Ø x 125 mm	9000	13131	11200	20336	✓
5712500*	Angular 30°	500	6 tubos (70 Ø x 165 mm) Sigma 69 Ø x 165 mm	8000	11806	9600	17001	-
5711156*	Oscilante 90°	de 1,5 a 200	desde 120 tubos x 1,5/2,2 ml hasta 6 tubos x 200 ml a completar con 6 vasos + 6 adaptadores, ver detalle accesorios	4500	4324	5100	5554	-
5711150*	Oscilante 90°	de 0,5 a 750	desde 96 tubos x 0,5/0,75 ml hasta 4 tubos x 750 ml a completar con 4 vasos o 4 vasos + 4 adaptadores, ver detalle accesorios	4500	4845	5100	5525	-
5711650*	Oscilante 90°	de 1,5 a 800	desde 104 tubos x 1,5/2,2 ml hasta 4 tubos x 800 ml a completar con 4 vasos o 4 vasos + 4 adaptadores, ver detalle accesorios	4200	4181	4700	5236	-